

# お知らせ

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
本機の仕様は以下をご覧ください。

| 品番                      | CF-W8EX3AJS   | CF-W8EX3AAS                               | CF-T8EX6AJS                               | CF-T8EX6AAS                               |
|-------------------------|---|---|---|---|
| ワイヤレスWAN                | 標準内蔵(⇒付属の『取扱説明書 ワイヤレスWAN接続ガイド』)   |   |   |   |
| バッテリー駆動時間 <sup>※1</sup> | 約10時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時)<br>別売りの軽量バッテリーパック(品番:CF-VZSU52AJS)を取り付けた場合は、約5時間<br>(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時)                    |   |   |   |
|                         | Windows XPの場合:<br>約9時間(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時)<br>別売りの軽量バッテリーパック(品番:CF-VZSU52AJS)を取り付けた場合は、約4.5時間<br>(バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時) |   |   |   |
| 外形寸法                    | 幅272 mm×奥行き214.3 mm×高さ36 mm / 49.3 mm(前部/後部)突起部を除く  |   |   |   |
| 質量 <sup>※2</sup>        | 約1.365 kg   |   | 約1.29 kg                                  |   |
| 上記以外                    | CF-W8EW3AJSと同じ<br>(⇒『取扱説明書 準備と設定ガイド』「仕様」)   | CF-W8EW3AASと同じ<br>(⇒『取扱説明書 準備と設定ガイド』「仕様」) | CF-T8EW6AJSと同じ<br>(⇒『取扱説明書 準備と設定ガイド』「仕様」) | CF-T8EW6AASと同じ<br>(⇒『取扱説明書 準備と設定ガイド』「仕様」) |

## ● 導入済みソフトウェア

次のソフトウェアが追加されています。

ワイヤレスWAN拡張機能設定ユーティリティ  
ドコモ コネクションマネージャ

※1「JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)」による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード(ECO)有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。

※2 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。

## 付属品について

『取扱説明書 準備と設定ガイド』に記載の付属品に加えて、次のものが付属しています。

- 封筒 ..... 1枚
- NTT ドコモ FOMA サービス契約 本人確認書類送付用 送付書 ..... 1枚  
本機に内蔵のワイヤレスWAN機能を使うには、事前にNTT ドコモのFOMA<sup>®</sup>回線契約が必要です。  
FOMA回線契約時には、本人確認書類の送付が必要になりますので、本機に付属の封筒と送付書をご利用ください。
- 取扱説明書 ワイヤレスWAN接続ガイド ..... 1枚

■ NTT ドコモのFOMA回線のお申し込みについては、付属の『取扱説明書 ワイヤレスWAN接続ガイド』および次のWeb ページをご覧ください。

<http://www.hspc-docomo.net> (2008年11月1日現在)

■ FOMA回線の開通手続きなど、ワイヤレスWANを使うまでの手順については、付属の『取扱説明書 ワイヤレスWAN接続ガイド』をご覧ください。

■ FOMAカードは付属していません。

回線の申し込みが完了すると、NTT ドコモからFOMAカードが届きます。

SS1008-0  
DFQX1870ZA

